

WideTEK® 36CL



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin necesidad de reescaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV
- ✓ Pantalla táctil grande de 22" a color HD para operación sencilla con paquetes opcionales
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para pantalla táctil
- ✓ Iluminación LED, cama de acero resistente para escaneo
- ✓ Máxima velocidad 10" /s a 200 dpi a color, ancho completo
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net®

El WideTEK® 36CL es, por mucho, el escáner CIS de color más rápido del mercado. Ejecuta 10" /s a 200 dpi a todo color, en un sistema auténticamente autónomo y al menor precio. Con un ancho total de 36" y a 600 dpi de resolución, el escáner sigue funcionando a 1.7" /s. Las velocidades de escala de grises y binarias se duplican, pero la velocidad puede limitarse para el escaneo de documentos frágiles y valiosos. WideTEK® 36CL tiene capacidad de escanear directamente a FTP, a carpetas específicas, USB (a través de un puerto USB 3.0), a la nube, o bien copiar directamente a impresora sin necesidad de una PC adicional.

Óptica	Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	965 mm (38 pulgadas) ancho, largo casi ilimitado Escanee 915 mm (36 pulgadas) ancho
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 15 m/min (10" /s) a color 600 dpi - 8 m/min (5" /s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas) 24 kg (53 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) / < 25 W (Listo para uso) / < 45 W (Escaneo)

El WideTEK® 48CL es por mucho el escáner a color CIS de 48" más rápido del mercado, produciendo imágenes de calidad de producción a 10" /s para 150 dpi a todo color. Aún con resolución total a 48" y 1200 dpi, el escáner maneja 0.83" por segundo. Las velocidades de barrido se triplican en los modos blanco y negro y escala de grises, pero puede también disminuirse para el escaneo de documentos frágiles y valiosos. El 48CL tiene lo que se necesita para entornos de producción 24/7, manteniéndose como uno de los escáneres de menor precio del mercado en su tamaño.

Óptica	Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	1270 mm (50") ancho, más de 65 m (200 pies) largo máx. Escanea 1220 mm (48") ancho
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 11.4 m/min (7.5" /s) a color 600 dpi - 5.8 m/min (3.8" /s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	170 x 1418 x 358 mm (6.7 x 55.8 x 14.1") 28.5 kg (63 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) / <25 W (Listo para uso) / <45 W (Escaneo)

WideTEK® 48CL



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Lámparas LED no se calientan, libres de IR/UV
- ✓ Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0 (dos puertos), Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para pantalla táctil
- ✓ Iluminación LED, cama de acero resistente para escaneo
- ✓ Pantalla táctil grande de 22" a color HD fácil de operar, con paquetes opcionales
- ✓ Máxima velocidad 200 dpi a color, 11.4 m/min (7.5" /s)
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología de Scan2Net®

WideTEK® 60CL



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Soporte de medios gruesos de hasta 12 mm (0,5 pulgadas)
- ✓ Gran pantalla táctil a color WVGA para una operación sencilla, pantalla táctil a color HD externa de 21", soporte de piso y canastilla de papel incluidos
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para pantalla táctil
- ✓ Iluminación LED, cama de escaneo de acero resistente
- ✓ Máxima velocidad a color: 6"/s a 200 dpi, ancho completo
- ✓ Instalación sencilla via tecnología Scan2Net®

El WideTEK® 60CL-600 es, con mucho, el escáner CIS a color de 60" más rápido del mercado, generando imágenes de calidad de producción a 8"/s a 150 dpi a todo color. Con una resolución completa de 60" y 600 dpi, el escáner todavía funciona a 1"/s.

Mediante la reingeniería y la utilización de los módulos CIS más avanzados, el WideTEK® 60CL escanea documentos de hasta 61,85" de ancho con un máximo de 60", produciendo imágenes extraordinariamente nítidas a velocidades notables, con una precisión de color incluso superior a los escáneres CCD de la competencia. El WideTEK® 60CL supera las directrices de FADGI *** y cumple con la norma ISO 19264-1

Óptica	Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	1570 mm (61.85 pulgadas) ancho, largo casi ilimitado Escanea 1524 mm (60 pulgadas) ancho
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 9.1 m/min (6"/s) a color 600 dpi - 1.5 m/min (1"/s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	170 x 1697 x 358 mm (6.7 x 66.8 x 14.1 pulgadas) 34 kg (75 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 5.8 W (Modo de espera) / <30 W (Listo para uso) / <50 W (Escaneo)

WideTEK® CL Bundles

Los paquetes de escáneres WideTEK® CL ofrecen el máximo valor a un precio muy atractivo. Todos los paquetes incluyen una Garantía Limitada de dos años más una garantía de Cobertura Completa de un año, la garantía más completa en la industria. Cada paquete está destinado a una aplicación especial, pero también se puede actualizar de un paquete a otro con la compra de algunas opciones. Todos los paquetes incluyen software y una PC incorporada, ningún equipo externo es requerido.

Para proyectos de conversión

WideTEK 36CL-600-BDL1

WideTEK 48CL-600-BDL1



Para los proyectos de conversión que requieren de escaneo extenso, nombramiento automático de archivo, indexación, y capacidad de escaneo por lotes. Incluye un soporte de piso ergonómico y un retén de papel ajustable. Esta configuración está diseñada para ser utilizada con un software externo como nuestro Batch Scan Wizard que está incluido dentro del paquete.

Solución de escaneo inmediato

WideTEK 36CL-600-BDL2

WideTEK 48CL-600-BDL2



Este paquete es la solución perfecta de escaneo inmediato para aplicaciones de auto servicio en cualquier lugar. Además de las características del paquete BDL1, viene con una pantalla táctil HD de 22" conectada al soporte de piso a través de un brazo de monitor ajustable. La operación y la visualización completa de los escaneos hacen de esta configuración la opción preferida para quienes buscan una aplicación inmediata.

Copiadora/impresora multifuncional

WideTEK 36CL-600-MFP

WideTEK 48CL-600-MFP



Si copiar directamente a impresoras de formato ancho es su aplicación principal, pero desea también utilizar el escáner de modo inmediato y hacer trabajos de escaneo más grandes, el paquete MFP es la opción correcta. Puesto que la conexión de la impresora es vía Gigabit, la impresora se puede mantener a distancia y el usuario puede disfrutar de la ergonomía de un escáner independiente, incluso en otra habitación.

WideTEK® 36/44/48 Bundles

Elija una solución con los mejores escáneres multifuncionales de gran formato del mundo, lo suficientemente rápido como para mantenerse al corriente con su impresora, a los precios más bajos del mercado.

Los paquetes CCD WideTEK® ofrecen el máximo valor a un precio muy atractivo. Todos los paquetes incluyen dos años de garantía limitada más un año de garantía de cobertura completa, la garantía más completa de la industria. Cada paquete está dirigido a una aplicación especial, pero también se puede actualizar a otro paquete con la compra de algunas opciones. Todos los paquetes incluyen software y una PC incorporada, sin necesidad de equipo externo.

Para proyectos de conversión

WideTEK 36-600-BDL

WideTEK 44-600-BDL

WideTEK 48-600-BDL



Este paquete fue diseñado para proyectos de conversión que requieren un análisis extenso, nomenclatura automática de archivos, indexación y análisis por lotes. Incluye un soporte ergonómico con una pantalla táctil Full HD de 22" conectada y una canastilla para papel ajustable. Esta configuración está diseñada para ser utilizada con software externo como nuestro Batch Scan Wizard (Asistente de Análisis por Lotes) que se incluye en el paquete.

Solución MFP

WideTEK 36-600-MFP

WideTEK 44-600-MFP

WideTEK 48-600-MFP



Si copiar directamente en impresoras de formato ancho es su aplicación principal, pero todavía desea poder utilizar el escáner para trabajos de escaneo más grandes, el paquete de impresoras multifuncionales es la opción correcta. Dado que la conexión de la impresora es a través de la red Gigabit, las impresoras se pueden mantener separadas y el usuario puede disfrutar de la ergonomía de un escáner de pie, incluso en una habitación diferente.

Solución MFP con soporte

WideTEK 36-600-MFP-ADJ

WideTEK 44-600-MFP-ADJ

WideTEK 48-600-MFP-ADJ



Al añadir un soporte ajustable al paquete, tiene el beneficio adicional de un soporte multifunción universal, el más versátil y sólido de la industria. Soporta casi todas las impresoras de gran formato en el mercado de hasta 1016 mm (40 pulgadas) de alto y 1473 mm (58 pulgadas) de ancho. Se incluye una mesa grande para un monitor externo.

El WideTEK® 36 escanea documentos hasta 36" de ancho (915 mm). La iluminación de vanguardia con LEDs de color blanco brillante garantiza una larga vida y bajo costo, ya que prácticamente no requiere consumibles durante la vida útil del producto. Lo último en tecnología de la cámara ofrece una resolución hasta 1200 dpi. Los sistemas CCD que utilizan un procedimiento de unión patentado, se alojan en una caja totalmente sellada para protección contra el polvo. Un tambor de fondo negro o blanco intercambiable de reciente desarrollo nunca toca la placa de vidrio.

Óptica	Cámara CCD, escanea color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 1200 x 600 dpi resolución óptica 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	950 mm (37.4") ancho de alimentación, largo casi ilimitado en modo "sin fin" Escanea 915 mm (36") de ancho
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 22.9 m/min (15" /s) 600 dpi - 6 m/min (4" /s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	228 x 1095 x 507 mm (9 x 43.1 x 20 pulgadas) 41 kg (90 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) / 50 W (Listo para uso) / 95 W (Escaneo)

WideTEK® 36



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Escanea hasta 36" de ancho, alimenta hasta 38" de ancho, longitudes casi ilimitadas (escáner en modo "sin fin")
- ✓ Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
- ✓ Máxima velocidad de escaneo 15" /s a 200 dpi
- ✓ Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para pantalla táctil
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Pantalla táctil grande de 22" color HD fácil de operar
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

WideTEK® 36DS



- ✓ Escanea doble cara hasta 36" de ancho en un solo paso, a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
- ✓ 2.5 s a 300 dpi para el frente y posterior de un periódico, creando imágenes de 4 páginas en un solo paso
- ✓ Doble potencia de escaneo para aplicaciones de volumen
- ✓ Software divide escaneos de doble cara en 4 imágenes
- ✓ Máxima velocidad de escaneo 15" por segundo
- ✓ Lámparas LED no se calientan, libre de IR/UV
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB, Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail, un solo puerto USB
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El WideTEK® 36DS es el primer y único escáner dúplex de formato ancho en el mundo para digitalizar documentos impresos de doble cara hasta de 36" (915 mm) de ancho. A 300 dpi de resolución óptica, el escáner necesita sólo 2.5 s para escanear las caras frontal y posterior de un periódico, creando imágenes de 4 páginas en una sola pasada. Cuenta con dos cajas de cámaras con tres sistemas CCD c/u. Después de escanear, el software separa el escaneo en cuatro imágenes individuales; capturando la mitad izquierda y derecha de la parte delantera y trasera del periódico - todo en un solo paso.

Óptica	Cámara CCD, escanea color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 1200 x 600 dpi resolución óptica 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	970 mm (38.2") ancho de alimentación, largo casi ilimitado. Escanea 915 mm (36") de ancho
Velocidad de Escaneado	200 dpi - 22.9 m/min (15" /s) 600 dpi - 6 m/min (4" /s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	248 x 1094 x 685 mm (9.8 x 43 x 27 pulgadas) 64 kg (141 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 10.4 W (Modo de espera) / 100 W (Listo para uso) / 190 W (Escaneo)

El CCD WideTEK® 44 escanea documentos hasta 44" (1118 mm) de ancho asombrosamente rápido, y se puede actualizar fácilmente a 48". La iluminación blanco brillante del LED asegura larga duración y los mejores resultados. Su escaneo es suave debido a los rodillos especiales que sirven como puntos de presión para el transporte seguro del documento. El nuevo tambor de fondo protege la placa de vidrio de raspaduras y previene la inclinación del documento. Para contraste adicional en sepías y documentos en película, el tambor negro puede ser intercambiado fácilmente con un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.

Óptica	Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 1200 x 600 dpi resolución óptica 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	1270 mm (50" ancho), largo casi ilimitado en modo "sin fin" Escanea 1118 mm (44") de ancho.
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 17 m/min (11.2" /s) 600 dpi - 4,6 m/min (3" /s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 pulgadas) 53 kg (117 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 6.5 W (Modos de espera) / < 60 W (Listo para uso) / < 120 W (Escaneo)

WideTEK® 44



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Para escaneos de alta resolución hasta 44 pulgadas (1118 mm) de ancho, 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
- ✓ Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
- ✓ Máxima velocidad de escaneo 11.2" /s a 200 dpi
- ✓ Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para pantalla táctil
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Pantalla táctil grande de 22" color HD fácil de operar, con paquetes opcionales
- ✓ Dispositivo independiente con su propia PC integrada
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

WideTEK® 48



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediata sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Para escaneos de alta resolución hasta 48 pulgadas (1220 mm) de ancho, a 1200 x 1200 dpi resolución de escaneo
- ✓ Visualización en tiempo real, modificación sin re escaneo
- ✓ Máxima velocidad de escaneo 11.2" /s a 200 dpi
- ✓ Versión mejorada de ScanWizard, PrintWizard y EasyScan para pantalla táctil
- ✓ Tecnología de cámara libre de polvo, iluminación LED, cama de acero resistente para escaneo de documentos
- ✓ Pantalla táctil grande de 22" color HD fácil de operar
- ✓ Scan2USB para escaneo inmediato a USB 3.0, Scan2Print con salida a impresora conectada, Scan2Network con salida a la red, Scan2FTP, Scan2Mail
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El escáner CCD WideTEK® 48 escanea documentos hasta 48" (1220 mm) de ancho asombrosamente rápido. La iluminación blanco brillante del LED asegura larga duración y los mejores resultados de escaneo. La suavidad de su escaneado se debe a los rodillos especiales que sirven como puntos de presión para el transporte seguro del documento. El nuevo tambor de fondo no toca la placa de vidrio en ningún momento, evitando raspaduras y sesgos de documento. Para un contraste adicional en sepias y documentos en película, el tambor negro se puede intercambiar fácilmente con un tambor blanco, sin necesidad de herramientas.

Óptica	Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 1200 x 600 dpi resolución óptica 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	1270 mm (50") de ancho, largo casi ilimitado en modo "sin fin". Escanea 1220 mm (48") de ancho
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 17 m/min (11.2" /s) 600 dpi - 4,6 m/min (3" /s)
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 pulgadas) 53 kg (117 lbs.) W
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 6.5 W (Modo de espera) / < 60 W (Listo para uso) / < 120 W (Escaneo)

El escáner WideTEK® 36CL-MF es la base de todas las soluciones MF, y es la solución MFP de formato ancho más rápida y productiva del mercado, funcionando a 10"/s a 200 dpi a todo color, y al precio más bajo posible. Aún con una resolución completa de 36" y 600 dpi, el escáner todavía funciona a 1,7 pulgadas por segundo. WideTEK® 36CL-MF es la mejor opción para construir una MFP potente y de alta calidad, ya sea con un soporte específico de la serie de impresoras integrada, un soporte alto, o un soporte independiente. Todas las soluciones MFP vienen con una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, que produce las mejores copias posibles en la impresora y combinación de papel seleccionadas.

Óptica	Cámara CCD, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	1200 x 1200 dpi resolución de escaneo 9600 x 9600 dpi interpolados (opcional)
Tamaño de Documento	965 mm (38") de ancho, largo casi ilimitado en modo "sin fin". Escanea 915 mm (36") de ancho
Velocidad de Escaneo	200 dpi - 15 m/min (10"/s) a color 600 dpi - 8 m/min (5"/s) escala de grises
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 pulgadas) 24 kg (53 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 5 W (Modo de espera) / < 25 W (Listo para uso) / < 45 W (Escaneo)

WideTEK® 36CL-MF



- ✓ Escaneo cara arriba con rotación y modificación de imagen inmediatas sin re escaneo. Recorte e inclinación automatizados
- ✓ Función integrada de calibración de color de circuito cerrado, para obtener las mejores copias posibles
- ✓ Lámparas LED, sin calentamiento, libre de IR/UV
- ✓ Gran pantalla táctil a color HD de 21" para el funcionamiento sencillo en paquetes opcionales
- ✓ Scan2USB, FTP, SMB y Red. Copias y correos electrónicos directos. Pantalla táctil habilitada ScanWizard, PrintWizard y EasyScan
- ✓ Iluminación LED, cama de escaneo de documentos de acero resistente
- ✓ Escaneo más rápido en color: 10"/segundo a 200dpi, ancho completo
- ✓ Fácil instalación via tecnología Scan2Net®



*Transforma cualquier
escáner WideTEK CIS
ó CCD en una poderosa
solución MFP*

Paquetes MFP listos para operar, con acceso directo a:

- ✓ WideTEK® 36CL-MF1 para impresoras de la serie: Canon TX
- ✓ WideTEK® 36CL-MF2 para impresoras Canon TDS/LFP
- ✓ WideTEK® 36CL-MF3 para impresoras series: HP DesignJet y PageWide
- ✓ WideTEK® 36CL-MF4 para impresoras de las serie: Epson formato ancho
- ✓ WideTEK® 36CL-MF5 para impresoras de la serie: Canon TM

Solución MFP para Formato Ancho Totalmente Equipado

PrintWizard transforma cualquier escáner WideTEK® en un potente sistema MFP con la adición de la impresora de su elección. Print Wizard es una extensión a ScanWizard con la función adicional de impresión y copiado. PrintWizard le permite controlar todas las características de la impresora adjunta, incluso las propiedades de papel o nivel de tinta sin tener que acceder físicamente a la impresora.

Plantillas ScanWizard y PrintWizard tienen cada uno cinco plantillas predefinidas de escáner e impresora que ayudan al usuario menos experimentado a elegir los ajustes correctos. Las configuraciones definidas por las plantillas, así como sus nombres, se pueden modificar y nuevas plantillas pueden ser agregadas.

Botón de Copiado (Copy) Puede configurarse libremente. Esta función permite al usuario utilizar cualquiera de las plantillas con solo presionar un botón, de manera que copiar un conjunto de documentos grandes se convierte en una tarea sencilla.


ScanWizard es el centro de control del escáner y se ejecuta en Linux 64bit en la PC integrada. Se opera a través de la pantalla táctil externa opcional de 22", pero también se puede acceder a través de cualquier navegador web por medio de la dirección IP del escáner. La funcionalidad de ScanWizard incluye:

- Detección de posición y ancho del documento automático
- Operación de Inclinación y recorte incluso en documentos largos
- Re escaneo virtual para modificar parámetros de manera inmediata sin necesidad de re escanear físicamente el documento
- Envío de imágenes a USB, SMB, FTP o a la red

WideTEK® 36CL-MF1

Para impresoras de la serie Canon TX

El WideTEK® 36CL-600-MF1 se monta sobre una impresora Canon de formato ancho TX3000/4000 ó iPF 4000(S). Junto con el Linux-PC integrado de 64 bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el resultado es una solución MFP económica, con las capacidades de escaneo más rápidas y mejores de la industria



El WideTEK® 36CL-600-MF1 incluye el soporte Canon TX, que fue desarrollado específicamente para las impresoras de la serie TX, para dar a esta solución multifunción la menor superficie posible. También cuenta con una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, produciendo las mejores copias posibles para la impresora y combinación de papel seleccionadas. Seleccione el tipo de soporte, la calidad de impresión y mucho más, y observe los niveles de tinta a través de la funcionalidad integrada de ScanWizard. Todas las opciones de teclado necesarias del software vienen pre-instaladas de fábrica, lo que hace que esta sea la solución de MFP más sencilla de implementar.

WideTEK® 36CL-MF5

Para impresoras de la serie CanonTM

El WideTEK® 36CL-600-MF5 se monta encima de una impresora Canon TM 300. Junto con el Linux-PC integrado de 64 bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el resultado es una solución de MFP económica, con las mejores capacidades de escaneo de la industria.



El WideTEK® 36CL-600-MF5 incluye los soportes de montaje Canon TM para las impresoras de la serie TM, para dar a esta solución multifunción la menor superficie posible. A diferencia de la solución MFP estándar de Canon, este escáner no está limitado. Escanea con o sin la impresora y envía imágenes a SMB, FTP, red o incluso otras impresoras. La solución WideTEK® 36CL-600-MF5 también cuenta con una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, que produce las mejores copias posibles para la combinación seleccionada de impresora y papel.

WideTEK® 36CL-MF2,3,4

WideTEK® - 36CL-600-MF2 para
impresoras Canon TDS/LFP

WideTEK® - 36CL-600-MF3 para
impresoras HP DesignJet y PageWide

WideTEK® - 36CL-600-MF4 para
impresoras Epson formato ancho

WideTEK® 36CL-600-MF2 es un escáner de posición independiente que escanea, copia y archiva documentos a alta velocidad junto con cualquier impresora de formato ancho de Canon. El WideTEK® 36CL-600-MF2 cuenta con una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, que produce las mejores copias posibles para la combinación seleccionada de impresora y papel. Junto con el PC Linux integrado de 64 bits y la pantalla táctil de 21 pulgadas, el resultado es una solución de MFP económica, con las mejores capacidades de escaneo de la industria.

Si está planeando una solución de MFP con una impresora HP DesignJet o PageWide, o si desea reemplazar un escáner antiguo en su sistema de MFP existente, el WideTEK® 36CL-600-MF3 es con mucho el escáner CIS de color más rápido del mercado, funcionando a 10 pulgadas por segundo a 200dpi a todo color, como todas las soluciones de WideTEK® 36CL-600. También cuenta con la pantalla táctil de 21 pulgadas y un PC Linux integrado de 64 bits.

Cree un sistema multifunción con cualquier impresora de la serie de formato ancho Epson, para escanear, copiar y archivar con el WideTEK® 36CL-600-MF4, también incluido con el escáner CIS de color más rápido del mercado, funcionando a 10"/s a 200dpi a todo color. Todas las soluciones WideTEK® 36CL-MF cuentan con la pantalla táctil de 21" y un PC Linux integrado de 64 bits, así como una función de calibración de color de circuito cerrado integrada, produciendo las mejores copias posibles para su combinación seleccionada de impresora y papel.



WideTEK® Adjustable Stand

El nuevo soporte WideTEK® WT-STAND-ADJ es un soporte totalmente ajustable que acepta impresoras de cualquier ancho y de hasta 1180 mm (46,5") de alto. La altura del soporte se puede bajar a 880 mm (34,5"). Es compatible con los escáneres WideTEK® 36CL y WideTEK® 48CL, que cuando se montan en el soporte, se pueden deslizar hacia el frente en guías telescópicas. El diseño no sólo es muy estable, sino que también puede mantener ocultas la fuente de alimentación, un interruptor de red y una barra de extensión de potencia en la parte posterior de la barra transversal inferior.

- ✓ Soporte multifunción más versátil de la industria
- ✓ Cualquier impresora de hasta 1180 mm de ancho (46,5")
- ✓ Copia rápida a impresoras HP, Canon, Epson y Océ
- ✓ Se coloca contra una pared, y nivelada por medio de pies ajustables
- ✓ Ligeramente inclinado hacia adelante para conveniencia del operador



nubeonline.es - tiendaescaner.es

**Presupuestos, instalación, formación
y Servicio Técnico en toda España**

**Contacte con nosotros:
Tel.934 902 902 & 910 133 686**

info@nubeonline.es

Image Access GmbH
Hatzfelder Strasse 161-163
42281 Wuppertal
Germany

www.imageaccess.de



Image Access LP
2511 Technology Drive
Elgin, IL 60124
USA

www.imageaccess.us